Produktdatenblatt | Product Data Sheet

- Artikelbezeichnung | Item:

Hi5-Chem-Chlorierte Handschuhe aus Naturkautschuk mit Flockfutter | Hi5-Chem– Chlorinated flock lined natural rubber gloves



Material: Naturkautschuk |
Natural rubber

Materialdicke | Thickness:
0,70 +/-0.07 mm

Flockgefüttert und chloriert |
flock lined and chlorinated

Futter aus reiner Baumwolle zur besseren Schweißaufnahme |
Pure cotton lining to absorb perspiration

Hochbelastbar, Anatomisch geformt, mit Anti-Rutsch-Muster für guten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen | Heavyduty,
Anatomically shaped for comfort,
Anti-slip pattern for good grip in wet and dry conditions

Gerade Stulpe | Straight cuff

EN 388:2016



2020X

EN ISO 374-1:2016



Type A

AKLMNPST

EN 374-5:2016



VIRUS



Anwendungsbereiche:
Landwirtschaft, Chemische Industrie, Bauwesen, Lebensmittelindustrie, Gebäudewartung |
Areas of application:
Agriculture, Chemical Industry, Construction, Food Industry, Facility maintenance

Normen | Standards:

CE Kat. III | CE Cat. III

EN 388
Schutz vor mechanischen Risiken |
protective gloves against mechanical risks

EN ISO 374-1 Typ A
Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen |
protective gloves against chemicals and microorganisms

EN ISO 374-5
Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren |
protective gloves against bacteria, fungi and viruses

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Deutz-Mülheimer-Straße 121
D-51063 Köln

Kontakt:
Fon +49(0)221-292096-50

Internet: www.dssafetywear.de
E-mail: info@dssafetywear.de

Produktdatenblatt | Product Data Sheet

- Artikelbezeichnung | Item:

15mil Flockgefütterte Nitrilhandschuhe | 15mil Flock lined nitrile gloves





2020X



AKLMNPST

Prüfparameter | *Parameter*	Bewertung | *Valuation*
A=Abriebfestigkeit | *Abrasion resistance*	0-4
B=Schnittfestigkeit | *Cut resistance*	0-5
C=Weitereißkraft | *Tear resistance*	0-4
D=Durchstichkraft | *Puncture resistance*	0-4
E=Schnittfestigkeit (TDM) | *Blade cut resistance (TDM)*	A-F

Je höher die Zahl, desto besser das Prüfergebnis.
X=nicht geprüft |
The higher the number, the better the test result.
X=not tested

CODE	SUBSTANZ | CHEMICAL
A	Methanol | Methanol
B	Aceton | Acetone
C	Acetonitril | Acetonitrile
D	Dichloromethan | Dichloromethane
E	Kohlenstoffdisulfid | Carbon disulphide
F	Toluol | Toluene
G	Diethylamin | Diethylamine
H	Tetrahydrofuran | Tetrahydrofurane
I	Ethylacetat | Ethyl acetate
J	n-Heptan | n-Heptane
K	Natriumhydroxid 40% | Sodium hydroxide 40%
L	Schwefelsäure 96 % | Sulphuric acid 96%
M	Salpetersäure 65 % | Nitric acid 65%
N	Essigsäure 99% | Acetic acid 99%
O	Ammoniumhydroxid 25% | Ammonium Hydroxide 25%
P	Wasserstoffperoxid 30% | Hydrogen peroxid 30%
S	Fluorwasserstoffsäure 40% | Hydrofluoric acid 40%
T	Formaldehyd 37% | Formaldehyde 37%

Spezifikationen | Specifications:

Artikel Nr. | Item ID: HI553

Farbe | Colour: orange

Größe | size: 7 – 11

Zolltarifnr. | Customs ID:
61161080

Ursprungsland | Country of origin:
Sri Lanka

Verpackung | Packaging:

Verpackungseinheit | Packaging unit:
144 Paar | pair

Verpackungsmaße | Packaging size:
35 x 32 x 28 cm

Unterverpackung | Inner packaging:
Folienbeutel | polybag

Menge Unterverpackung |
Quantity inner packaging:
12 Packungen a 1 Paar |
12 packs with 1 pair each

Anzahl pro Palette | Quantity per palett:
2.880 Paar | pairs

Kartongewicht | Packaging weight: 12 kg

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Deutz-Mülheimer-Straße 121
D-51063 Köln

Kontakt:
Fon +49(0)221-292096-50

Internet: www.dssafetywear.de
E-mail: info@dssafetywear.de