Produktdatenblatt | Product Data Sheet

▪ Artikelbezeichnung | Item:

ProClean–Overall| ProClean-Coverall



Ca.55g/qm | about 55 gr/sqm

Antistatisch: Material entspricht den Anforderungen der EN1149-5 | antistatic: fabric meets requirements of EN 1149-5

atmungsaktiv | breathable

3-teilige Schritteinlage | three piece diamond gusset

TOP-Version KAT.I– Premium Produkt | TOP-version CAT.I–premium

mit Kapuze | with hood

Reißverschlußabdeckung | zip coverage

Arm-, Bein- und Taillengummi | elastication to wrists, waist and ankles

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Deutz-Mülheimer-Str. 121
D - 51063 Köln

Kontakt:
Fon +49 (0) 221 - 292 096 –50

Internet: www.dssafetywear.de
E-mail: info@dssafetywear.de

Produktdatenblatt | Product Data Sheet

▪ **Artikelbezeichnung | Item:**
ProClean-Overall | ProClean-Coverall

Normen | Standards:
CE Kat. I | CE Cat. I

EN 1149-5
antistatisch | antistatic

Physikalische Eigenschaften | Physical Properties

Prüfobjekt / Testobjekt	**Einheit /** Unit	**Durchschnittswert/** Average	**Minimaler Wert/** Min. Value	**Maximaler Wert/** Max. Value	**Testmethode/** Test method
Grundgewicht / Basic weight	gsm	54.6	50.8	55.9	ISO9073-1
MD-Reißfestigkeit / MD Tensile Strength	N/5cm	43.8	35.3	48.3	ISO9073-3
CD-Reißfestigkeit / CD Tensile Strength	N/5cm	32.5	30.9	37.6	ISO9073-3
Oberflächenwiderstand / Surface Resistance	Ω	$8.85*10^8$	$7.3*10^8$	$1.9*10^9$	EN1149-5

Spezifikationen | Specifications:

Artikel Nr. | Item ID: PC

Farbe | Colour: weiß | white

Größen | Size: M–4XL

Zolltarifnr. | Customs ID:
62101098000

Ursprungsland | Country of origin:
China

Verpackung | Packaging:

Verpackungseinheit | Packaging unit:
50 Stück | pieces

Verpackungsmaße | Packaging size:
58 x 38 x 40 cm

Anzahl pro Palette | Quantity per palett:
1.000 Stück | pieces

Kartongewicht | Packaging weight: 10kg

DS SafetyWear Arbeitsschutzprodukte GmbH
Deutz-Mülheimer-Str. 121
D - 51063 Köln

Kontakt:
Fon +49 (0) 221 - 292 096 –50

Internet: www.dssafetywear.de
E-mail: info@dssafetywear.de